

PATCH PANEL DESCARREGADO 24P ANGULAR 1U

Painel angular compacto de 24P (1U de altura), posições descarregadas otimizando o espaço requerido em racks. Produto desenvolvido para alta densidade de cabos, proporcionando maior facilidade na instalação de patch cords.

Todas as posições são numeradas permitindo a fácil identificação das conexões, podendo também ser utilizados ícones em conjunto.

Confeccionado em aço com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.

Produto resistente e protegido contra corrosão para condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA-569B), apresenta largura de 19" conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310E.



CARACTERÍSTICAS

- Painel angular de 1U de altura e 24 posições descarregadas.
- Proporciona economia de ocupação de espaço em racks.
- Proporciona facilidade de instalação de patch cords.
- Confeccionado em aço com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.
- Produto resistente e protegido contra corrosão para as condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA 569B).
- Apresenta largura de 19" conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E.
- Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões.
- Possui porta etiqueta com tampa em acrílico.
- Compatível com conjunto adaptadores de tipo SC Simplex ou Duplex, ST, FJ, LC, Coaxial, Tipo F ou áudio RCA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: 485mm
- Altura: 45mm
- Profundidade: 70mm
- Peso: 0,5kg
- Cor: Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta
- Tipo de conector: RJ-45
- Quantidade de posições: 24 posições
- Material do corpo do produto: Aço SAE1020 / Aço niquelado
- Material do corpo do produto: Termoplástico, não propagante a chama UL 94V-0
- Temperatura de armazenamento: -40°C a +70°C

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- Norma - TIA/EIA 569 C
- Norma TIA/EIA - 310 E
- Norma - UL94V-0 - High impact plastic housing Flame reatrdant