

PATCH PANEL DESCARREGADO MODULAR 24P 1U

Painel compacto de 24P (1U de altura), posições descarregadas otimizando o espaço requerido em racks. Produto desenvolvido para alta densidade de cabos, proporcionando maior facilidade na instalação de patch cords. Todas as posições são numeradas permitindo a fácil identificação das conexões, podendo também ser utilizados ícones em conjunto.

Confeccionado em aço com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.

Produto resistente e protegido contra corrosão para condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA-569B), apresenta largura de 19" conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310E.

CARACTERÍSTICAS

- Painel de 1U de altura e 24 posições descarregadas.
- Proporciona economia de ocupação de espaço em racks.
- Proporciona facilidade de instalação de patch cords.
- Porta etiqueta opcional.
- Confeccionado em aço com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.
- Possui identificação do fabricante no corpo do produto.
- Possui identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando manutenção e instalação);
- Produto resistente e protegido contra corrosão para as condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA 569B).
- Apresenta largura de 19" conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E.
- Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões.
- Possui porta etiqueta com tampa em acrílico.
- Painel frontal em termoplástico de alto impacto.
- Não propaga a chama.
- Compatível com Conectores RJ-45 (Fêmea) Categorias 5e e/ou 6 e/ou 6A UTP
- Compatível com conjunto adaptadores de tipo SC Simplex ou Duplex, ST, FJ, LC, Coaxial, Tipo F ou áudio RCA.
- Possui local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA-606-B.
- Ícones de identificação (nas cores azul e vermelha).
- Acessórios Inclusos : Acessórios Inclusos : * Guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;

* Cintas de amarração para fixação dos cabos.

MODELO: MAXI-K-CW-24



PATCH PANEL DESCARREGADO MODULAR 24P 1U

MODELO: MAXI-K-CW-24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: 485mm (19")
- Altura: 45mm
- Profundidade: 70mm
- Peso: 0,5kg
- Cor: Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta
- Tipo de conector: RJ-45
- Quantidade de posições: 24 posições
- Material do corpo do produto: Aço SAE1020 / Aço niquelado
- Material do corpo do produto: Termoplástico, não propagante a chama UL 94V-0
- Temperatura de armazenamento: -40°C a +70°C

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- Norma - TIA/EIA 569 C
- Norma TIA/EIA - 310 E
- Norma - UL94V-0 - High impact plastic housing Flame reatrdant
- Certificação UL

RoHS

Este produto esta em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricacao dos produtos e relacionada a preservacao do meio-ambiente.