

ISDN(Cat.3) Voice Panel 25-30-50 e 60 portas 1U

Sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, uso interno, para cabeamento horizontal ou secundário em salas de telecomunicação para o serviço de transmissão de voz categoria 3.

Desenvolvido para racks com padrão 19", possui 25,30,50 e 60 portas e é instalado em 1U. É produzido em aço resistente à corrosão e plástico anti-chama. Possui guia de cabo traseiro para facilitar a acomodação dos cabos.

Codificados por cores TIA / EIA 568A (internacional) e 568B (AT & T padrão) com fiação para fácil instalação.



CARACTERÍSTICAS

- Fornecido em aço com pintura epóxi, resistente a corrosão e riscos.
- 25, 30, 50 e 60 ramais telefônicos em somente 1U no rack.
- Fácil espelhamento dos Blocos de Conexão 110 IDC.
- Porta etiqueta opcional.
- Quando especificado, pode ser fornecido com película de proteção na placa de circuito impresso.
- Proporciona agilidade na manutenção dos ramais.
- Largura de 19" conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310.
- Permite terminação de condutores sólidos de 22 AWG a 26 AWG.
- Possui identificação com número da posição na parte frontal e traseira.
- Totalmente compatível com conectores plug RJ11 ou RJ45.
- Permite o uso de ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas terminações 110 IDC traseiras.
- Performance garantida dentro dos limites da norma EIA/TIA 568 para Categoria 3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: 485mm
- Altura: 45mm
- Profundidade: 125mm
- Peso: 1,175kg
- Cor: Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta
- Tipo de conector: 110 IDC, RJ-45 e RJ-11
- Quantidade de posições: 25, 30, 50 e 60 posições
- Material de contato elétrico: RJ-45: Bronze fosforoso com 50 μin (1,27 μm) de ouro e 100 μin (2,54 μm) de níquel 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 μin (2,54 μm) de níquel e estanhado
- Material do corpo do produto: Aço, material termoplástico não propagante a chama UL 94V-0.
- Acessórios Inclusos: Conjunto de parafusos M5 x 12mm para fixação do painel ao rack. Conjunto de abraçadeiras plásticas para fixação dos cabos;
- Padrão de pinagem: Possui 2 pares por porta: pinos 3, 4, 5 e 6
- Temperatura de Armazenamento: -40°C a +70°C
- Temperatura de Operação: -10°C a +60°C
- Força de retenção entre Jack e plug: Mínimo 50N (60s $\pm$ 5s)
- Quantidade de Ciclos: ≥ 750 RJ45 e ≥ 200 RJ11 / ≥ 200 no bloco IDC

ISDN(Cat.3) Voice Panel 24-30-50 e 60 portas 1U

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistência de Isolamento: 500 MΩ
- Resistência de Contato: 20mΩ
- Resistência DC: 300 mΩ

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- Norma EIA/TIA 568
- Norma ISO/EIC 11801
- Norma NBR14565
- Certificação ISO 9001/ISO 14001
- Certificação ETL LISTED