

## PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U

Patch panel descarregado blindado de alta densidade de 24 portas com barra de cabo integrada. Produto desenvolvido para alta densidade de cabos, proporcionando maior facilidade na instalação de patch cords. Todas as posições são numeradas permitindo a fácil identificação das conexões, podendo também ser utilizados ícones em conjunto

Confeccionado em aço com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.

Produto resistente e protegido contra corrosão para condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA-569B), apresenta largura de 19" conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310E.

### CARACTERÍSTICAS

- Painel de 1U de altura e 24 posições descarregadas.
- Proporciona economia de ocupação de espaço em racks.
- Proporciona facilidade de instalação de patch cords.
- Porta etiqueta opcional.
- Confeccionado em aço com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.
- Possui identificação do fabricante no corpo do produto.
- Possui identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando manutenção e instalação);
- Produto resistente e protegido contra corrosão para as condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA 569B).
- Apresenta largura de 19" conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E.
- Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões.
- Painel frontal em aço de alto impacto.
- Não propaga a chama.
- Compatível com conectores RJ-45 (femea). Categorias 5e, 6, 6a e 7, com ou sem blindagem.
- Compatível com conjunto adaptadores de tipo SC Simplex ou Duplex, ST, FJ, LC, Coaxial, Tipo F ou áudio RCA.
- Acessorios Inclusos : Guia traseiro perfurado, em aço de alta resistência e galvanizado, não propagante à chama, cabos são fixados individualmente, segurança, flexibilidade e rapidez de montagem.
  - \* Cintas de amarração para fixação dos cabos.

**MODELO: MAXI MPPK-SW-24**



## PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U

MODELO: MAXI MPPK-SW-24

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: 485mm (19")
- Altura: 45mm
- Profundidade: 85mm
- Peso: 0,5kg
- Cor: Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta
- Tipo de conector: RJ-45
- Quantidade de posições: 24 posições
- Material do corpo do produto: Aço SAE1020 / Aço niquelado
- Material do corpo do produto: Termoplástico, não propagante a chama UL 94V-0
- Temperatura de armazenamento: -40°C a +70°C

### NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- Norma - TIA/EIA 569 C
- Norma TIA/EIA - 310 E
- Norma - UL94V-0 - High impact plastic housing Flame reatrdant
- Certificação UL

### RoHS

Este produto esta em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricacao dos produtos e relacionada a preservacao do meio-ambiente.