

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO DE 1U

Sistemas de Cabeamento Estruturado, uso interno, para instalação em racks ou brackets, vertical ou primário, em salas ou armários de distribuição principal; ou para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect), na função de organização e acomodação de cabos.

MODELO: MAXI-MDF-1

CARACTERÍSTICAS

- Confeccionado em chapa e arame de aço (Aço SAE1020)
- Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.
- Produto resistente e protegido contra corrosão para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI /TIA – 569-C e EIA/ECA-310-E).
- Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D;
- Disponível com altura de 1U.
- Possui tampa metálica removível;
- Compatibilidade com racks 19".
- Maior aproveitamento do espaço do Rack.
- Adequado para passagem e manobra de até 24 cabos de rede (Patch Cords).
- Largura: 482,6mm
- Altura: 45mm
- Profundidade: 50mm (24 cabos Cat5e) ou 80mm (24 cabos Cat6 e Cat6A)
- Espessura da chapa: 1,5mm
- Espessura da tinta: 0,1mm
- Material do corpo do produto: Aço SAE1020
- Cor: Preto
- Tipo da pintura: Epóxi
- Acessórios: Nenhum

ACESSÓRIO PAINEL FRONTAL CEGO (opcional)

- Profundidade: 10mm

NORMAS

- TIA/EIA - 569 C - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces.
- TIA/EIA- 310 E - Cabines, Racks, Painéis e Equipamentos associados.
- Produzido conforme diretivas ROHS

EMBALAGEM

- Conteúdo da embalagem: 1 unidade Guia de Cabos Horizontal Fechado 1U
- Tipo de embalagem: Papelão
- Dimensão (LA): 485 x 50 mm
- Solução relacionada: Gerenciamento de cabos e acessórios



Acessório: Painel Cego